



- Честотомер и измервателен уред в едно
- Честотен обхват: 30 MHz - 2.8 GHz
- Антенен изход - BNC 50 ohms
- Вграден акумулатор и телескопична антена
- Чувствителност -  $> 5$  mV
- Резолуция: 10 kHz за цифрови сигнали  
1 kHz за аналогови сигнали
- Тегло - 210 гр.
- Размер - 80 x 68 x 31 mm
- Корпус - пресован алуминий
- Акумулатор - вътрешен 4 x AA 600 mAh Ni-Cd
- Дисплей - 7 символа
- Захранване - 9 V DC 300 mA
- Ултра чувствителен синхронен детектор -  
16 секционен барграф за силата на сигнала
- Настройка на шумоподавителя
- Бутон за задържане показанията на дисплея
- Индикатор за изтощен акумулатор
- Ниска консумация на ток - работа 5 часа

## SPECIFICATIONS

<b>Impedance:</b>	50 Ohms (BNC Socket) VSWR less than 2:1
<b>Frequency range:</b>	30 MHz - 2.8 GHz
<b>Sensitivity:</b>	less than 5 mV
<b>Max. input:</b>	15 dBm
<b>Resolution:</b>	10 KHz for digital signals or On/Off Keying & 1 KHz for Analog Signals
<b>Timebase:</b>	Less than 1 PPM at room temperature
<b>Weight:</b>	210 g
<b>Size:</b>	80 mm high x 68 mm wide x 31 mm deep
<b>Case:</b>	Stamped aluminum with black anodized finish
<b>Battery:</b>	Internal 4 x AA 600 mAh NiCd pack
<b>Power:</b>	9 VDC 300 mA